

Produktedeklaration Unterdachbahnen

Der Herausgeber lehnt jegliche Haftung ab.

Allgemeine Angaben - Produktname			
Eigenschaft	Masseinheit	Deklaration Hersteller/Lieferant	Bemerkungen
Hersteller		albert BAUPRODUKTE GmbH	
Produkt		albert difuroof premium	
Deklariert am		21.09.2026	
Material / Träger		PP	
Einsetzbar bis (mind. Dachneigung)	Grad °	14°	
Einsetzbar Unterdachkategorien gemäss SIA 232/1		Unterdach für normale Beanspruchung, Unterdach für erhöhte Beanspruchung gespannt und auf Unterlage	
Wasserdampfdurchlässigkeit Wddu	g/m2x24h	700	
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke SD SN EN 1931	m	0.05	
Gewicht SN EN 1849-2	g/m2	186	
Wassersäule SN EN 1928	cm	> 200	

Allgemeine Angaben - Produktname

Eigenschaft	Masseinheit	Deklaration Hersteller/Lieferant	Bemerkungen
Abdichten der Ueberlappungen		mit integriertem Selbstklebestreifen	
Abdichten der Konterlattenbefestigungen		Nageldichtband notwendig	
Temperaturbeständigkeit	Grad °C	-40 °C bis + 80°C	
max. Temperaturbelastung	Grad °C	+80 °	
max. Freibewitterung	Monate	2	
Bemerkungen			

Anforderungen an Unterdachbahnen nach SN EN 13859-1+A1 - Produktname

Norm	Eigenschaft	Deklaration Hersteller/Lieferant	Bemerkungen
SN EN 1848-1/2	Länge	50 m	
SN EN 1848-1/2	Breite	1500 mm / 3000 mm	
SN EN 1848-2	Geradheit	Bestanden	
EN 1849-1/2	Flächenbezogene Masse	186 g/m ²	
SN EN 1928 SN EN 13859-1	Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1	
SN EN 1931 SN EN ISO 12572	Wasserdampfdurchlässigkeit	700	
SN EN 12311-1 SN EN 13859-1	Höchstzugkraft	375 / 305 (N/50mm)	
SN EN 12311-1 SN EN 13859-1	Dehnung bei Höchstzugkraft	50 / 60 (N/50mm)	
SN EN 12310-1 SN EN 13859-1	Widerstand gegen Weiterreissen (Nagelschaft)	250 / 300 (N)	

Anforderungen an Unterdachbahnen nach SN EN 13859-1+A1 - Produktname

Norm	Eigenschaft	Deklaration Hersteller/Lieferant	Bemerkungen
SN EN 1107 1/-2	Masshaltigkeit	-0,6 / 0,5 %	
SN EN 1109	Kaltbiegeverhalten	-40°C	
SN EN 12311-1 SN EN 13859-1	Dehnung bei Höchstzugkraft nach künstlicher Alterung	42 / 40 %	
SN EN 12911-1 SN EN 13859 - 1	Höchstzugkraft nach künstlicher Alterung	350 / 280 (N/50mm)	
SN EN 1928 SN EN 13859 - 1	Widerstand gegen Wasserdurchgang nach künstlicher Alterung	W1	
SN EN 13859 - 1 : 2010 Anhang F	Wasserdichtheit der Fügenaht	W1	
VKF	Brandkennziffer BKZ	Brandklasse E aufliegend	