

Produktedeklaration Unterdachbahnen

Der Herausgeber lehnt jegliche Haftung ab.

Allgemeine Angaben - Produktnamen

Eigenschaft	Masseinheit	Deklaration Hersteller/Lieferant	Bemerkungen
Hersteller		SIGA Cover AG	
Produkt		Majcoat 200 (SOB)	
Deklariert am			10.12.2025
Material / Träger		3- lagig: TPU Funktionsschicht durch 2 Vliese geschützt	
Einsetzbar bis (mind. Dachneigung)	Grad °		10
Einsetzbar Unterdachkategorien gemäss SIA 232/1		normale und erhöhte Beanspruchung	
Wasserdampfdurchlässigkeit Wddu	g/m ² x 24h	190 g / (m ² *d)	
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke SD SN EN 1931	m		0.08
Gewicht SN EN 1849-2	g/m ²		198
Wassersäule SN EN 1928	cm	W1	

Allgemeine Angaben - Produktnam

Eigenschaft	Maßeinheit	Deklaration Hersteller/Lieferant	Bemerkungen
Abdichten der Ueberlappungen		Selbstklebend oder Klebeband	
Abdichten der Konterlattenbefestigungen		Nageldichtband	
Temperaturbeständigkeit	Grad °C	minus 40°C bis 80°C	
max. Temperaturbelastung	Grad °C	bis 120 °C	
max. Freibewitterung	Monate		3
Bemerkungen		Einsatz unter PV Anlage unter Berücksichtigung der Herstellerangaben möglich	

Anforderungen an Unterdachbahnen nach SN EN 13859-1+A1 - Produktnr.

Norm	Eigenschaft	Deklaration Hersteller/Lieferant	Bemerkungen
SN EN 1848-1/2	Länge		50
SN EN 1848-1/2	Breite	1,5 / 3,0	
SN EN 1848-2	Geradheit	bestanden	
EN 1849-1/2	Flächenbezogene Masse		198
SN EN 1928 SN EN 13859-1	Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1	
SN EN 1931 SN EN ISO 12572	Wasserdampfdurchlässigkeit	0,08 m	
SN EN 12311-1 SN EN 13859-1	Höchstzugkraft	längs 390 / N/50 mm / quer 300 N/50 mm	
SN EN 12311-1 SN EN 13859-1	Dehnung bei Höchstzugkraft	längs 70% / quer 80 %	
SN EN 12310-1 SN EN 13859-1	Widerstand gegen Weiterreissen (Nagelschaft)	längs 220 N / quer 240 N	

Anforderungen an Unterdachbahnen nach SN EN 13859-1+A1 - Produktnamen

Norm	Eigenschaft	Deklaration Hersteller/Lieferant	Bemerkungen
SN EN 1107 1/-2	Masshaltigkeit	< 1 %	
SN EN 1109	Kaltbiegeverhalten	minus 40°C	
SN EN 12311-1 SN EN 13859-1	Dehnung bei Höchstzugkraft nach künstlicher Alterung		
SN EN 12911-1 SN EN 13859 - 1	Höchstzugkraft nach künstlicher Alterung		
SN EN 1928 SN EN 13859 - 1	Widerstand gegen Wasserdruck nach künstlicher Alterung	W1	
SN EN 13859 - 1 : 2010 Anhang F	Wasserdichtheit der Fügehaft	W1	
VKF	Brandkennziffer BKZ	5.2	