

FLÄCHENABDICHTUNGEN - WITTERUNGSPROTOKOLL

ZU FLÜSSIGKUNSTSTOFFARBEITEN

Norm SIA 271:2021, Art. 4.7.5.1

Beim Einbau und während der Abbindezeit sind folgende Vorgaben bezüglich Witterungsbedingungen einzuhalten:

- keine Niederschläge
- Luft- und Untergrundtemperatur zwischen +5 und +30 °C
- relative Luftfeuchte ≤ 80 %,
- Untergrundtemperatur ≥ 3 °C über dem Taupunkt liegen

Die Witterungsbedingungen während der Ausführung sind zu protokollieren. (Min. bei Beginn und Ende der Tagesetappe)

Die Ausführungsanweisungen der Hersteller müssen vor Ort sein.

Anforderungswerte an Flüssigkunststoff-Abdichtungstoffe gemäss Norm SIA 271:2021, Anhang C, Tabelle 14

Objekt

Objekt-Nr.

Bauteil/Lage (genaue Beschreibung, z.B. welche Tür, welche Etage, welcher Bauteil, Planskizze beilegen)

Untergrund	Untergrund	
	Rautiefen	mm
	Untergrundvorbereitung	Untergrundfeuchte
	<input type="checkbox"/> Entfetten	Datum
	<input type="checkbox"/> Sandstrahlen	Zeit
	<input type="checkbox"/> Diamanttopfscheibe	Messmethode
	<input type="checkbox"/> Aufrauen mittels Schleifpapier	<input type="checkbox"/> CM-Methode
	<input type="checkbox"/> Schleifpapier/Schleifscheibe	<input type="checkbox"/> elektronisch; Gerätetyp
	<input type="checkbox"/> Kugelstrahlen	
	<input type="checkbox"/> Wasserhochdruck bar	Untergrundfeuchte
	<input type="checkbox"/> Stocken	Masseprozent
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	

Grundierung, Haftgrund	Produkt				
	Chargennummer				
	Datum				
	Messzeit	Luft [°C]	Untergrund [°C]	Rel. Luftfeuchte [%]	Taupunkttemperatur [°C] (≥ 3 °C über dem Taupunkt)



ZU FLÜSSIGKUNSTSTOFFARBEITEN

Abdichtung	Produkt				
	Chargennummer				
	Datum				
	Messzeit	Luft [°C]	Untergrund [°C]	Rel. Luftfeuchte [%]	Taupunkttemperatur [°C] (≥ 3 °C über dem Taupunkt)

Beschichtung	Produkt				
	Chargennummer				
	Datum				
	Messzeit	Luft [°C]	Untergrund [°C]	Rel. Luftfeuchte [%]	Taupunkttemperatur [°C] (≥ 3 °C über dem Taupunkt)

Finish, Versiegelung	Produkt				
	Chargennummer				
	Datum				
	Messzeit	Luft [°C]	Untergrund [°C]	Rel. Luftfeuchte [%]	Taupunkttemperatur [°C] (≥ 3 °C über dem Taupunkt)

Werden die Messungen mit einem elektronischen Gerät erstellt, kann auch der Ausdruck der Messungen beigelegt werden. Auf dem Ausdruck soll allerdings vermerkt werden, welche Schicht eingebaut/appliziert wurde.



Bemerkungen

Unterschrift Kontrolleur

Datum

